ORYGLOWANIE - ŚCIANA w osi 1

skala 1:50



ORYGLOWANIE - ŚCIANA w osi 3

skala 1:50



UWAGAI:

1. Rygle ścian spawać montażowo spoiną pachwinową grubości g=0,7 grubości cieńszego elementu
2. Kątownik nr 5 mocować do fundamentu śrubami rozporowymi M12x80, co 600mm
2. Spawy oczyścić ze zgorzeliny i zabezpieczyć antykorozyjnie
3. Rygle stalowe oczyścić do III stopnia dokładności i dwukrotnie pomalować farbą podkładową epoksydową (KOREPOX EH2350) oraz 2x farbą nawierzchniową poliuretanową (KORETHAN TOPCOAT UT6581) - RAL5010

WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ

	NR	ELEMENT	Ilosc szt.	Dlugosc 1 szt./mm/	MASA jedn./kg/mb/	MASA 1 szt. /kg/	MASA razem /kg/
	1.	RK80x80x4	6	2900	9,22	26,70	160,2
	2.	RK80x80x4	2	1630	9,22	15,1	30,2
	3.	L60X60X6	1	1900	5,42	10,3	10,3
	4.	RK80x80x4	2	2680	9,22	24,7	45,4
	5.	L60X60X6	4	2900	5,42	15,7	62,8
	6.	RK80x80x4	2	2450	9,22	22,6	45,2
	7.	L60X60X6	1	250	5,42	1,4	1,4
	8.	L60X60X6	1	1450	5,42	7,9	7,9
	9.	RK80x80x4	1	2920	9.22	26,9	26,9
	10.	RK80x80x4	2	2100	9.22	19,4	38,8
	11.	□80x40x2	1	340	2,41	0,8	0,8
	12.	□80x40x2	1	420	2,41	1,0	1,0
	13.	□80x40x2	1	1540	2,41	3,7	3,7
	14.	□80x40x2	1	1620	2,41	3,9	3,9
Masa razem /kg/							439,1
Dodatek na spoiny 1.8% /kg/							7,9
MASA LACZNA /kg/							447,0

STAL S235JR
Elektrody ER-146

ORYGLOWANIE - ŚCIANY w osi A

skala 1:50



ORYGLOWANIE - ŚCIANY w osi B

skala 1:50



Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
K O M A S.C.
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt: Budowa ujęcia wody w m. Ciężkowice

Treść rys.: Konstrukcja ścian -oryglowanie

Rodzaj proj.: PBW

Data: 09.2017

Podpis

Skala: 1:50

Nr rys.: K-7

Upr. bud

Projektował: mgr inż. Andrzej Ślonek 34/89/WŁ

Sprawdził: mgr inż. M.Talady

ŁOD/1826/PWOK/12